

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 15.06.2022 Útgáfunúmer 51 (kemur í stað útgáfu 50)

Endurskoðun: 30.03.2022

LÍÐUR 1: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

- **Vörukenni**
- **Söluheiti:** MOTIP CARBURETTOR CLEANER 500 ML
- **Vörunúmer:** 090510
- **Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá**
- **Notkunarsvið**
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)
- **Vörflokkur** Flux agents for casting
- **Vinnsluflokkur**
PROC7 Industrial spraying
PROC11 Non industrial spraying
- **Notkun efnisins/blöndunnar** Blanda
- **Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins**
- **Framleiðandi/birgir:**
European Aerosols B.V.*
Wolframweg 2
NL-8471 XC Wolvega
The Netherlands
Tel : +31 (0)561 694400
e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- *Áður þekkt sem Motip Dupli B.V.
- **Frekari upplýsingar gefur:** QHSE Department
- **Neyðarsímanúmer**
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Eitrunarmiðstöð: sími: 543 2222

LÍÐUR 2: Hættugreining

- **Flokkun efnisins eða blöndunnar**



logi

Aerosol 1 H222-H229 Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. Þrýstihyllki: Getur sprungið við upphitun.



heilbrigðishætta

STOT RE 2 H373 Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.



Skin Irrit. 2 H315 Veldur húðertingu.

Eye Irrit. 2 H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

STOT SE 3 H335-H336 Getur valdið ertingu í öndunarferum. Getur valdið sljóleika eða svima.

(framhald á blaðsíðu 2)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 15.06.2022 Útgáfunúmer 51 (kemur í stað útgáfu 50)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP CARBURETTOR CLEANER 500 ML

(frh. af síðu 1)

- Merkingaratriði
- Merkingaratriði hnattsamræmds flokkunarkerfis
Varan er flokkuð og merkt í samræmi við hnattsamræmt flokkunarkerfi (GHS).
- Hættumerki



- Viðvörðunarorð Hætta
- Merkingarþættir sem ákvarða hættu:
xýlen
bútanón
própan-2-ól
- Hættusetningar
H222-H229 Úðabrúsi með afar eldfimur efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.
H315 Veldur húðertingu.
H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
H335-H336 Getur valdið ertingu í öndunarferum. Getur valdið sljóleika eða svima.
H373 Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.
- Varnaðarsetningar
P101 Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.
P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.
P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum.
Reykingar bannaðar.
P211 Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.
P251 Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.
P260 Andið ekki að ykkur ýringi.
P410+P412 Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 oC/122 oF.
P501 Fargið innihaldi/ílati í samræmi við svæðisbundnar reglugerðir.
- Nánari upplýsingar:
Sprengifimar blöndur geta safnast upp ef loftræsting er ekki fullnægjandi.
- Aðrar hættur
- Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum
- PBT: Á ekki við.
- vPvB: Á ekki við.

LÍÐUR 3: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

- Blöndur
- Lýsing: Blanda neðangreindra efna með hættulausum viðbótarefnum.

Hættulegir efnisþættir:

EB-númer: 905-588-0	xýlen	25-<50%
	Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0	bútanón	12,5-<20%
	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066	
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	própan	12,5-<20%
	Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	

(framhald á blaðsíðu 3)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 15.06.2022 Útgáfunúmer 51 (kemur í stað útgáfu 50)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP CARBURETTOR CLEANER 500 ML

		(frh. af síðu 2)
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7	própan-2-ól  Flam. Liq. 2, H225  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	10-<12,5%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	bútan  Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	ísóbútan  Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%

• **Nánari upplýsingar:** Orðalag skráðra hættusetninga er að finna í lið 16.

LIDUR 4: Ráðstafanir í skyndihjálp

- **Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp**
- **Almennar upplýsingar:**
Einkenni eitrunar geta jafnvel komið í ljós að liðnum nokkrum klukkustundum; því er eftirlit læknis nauðsynlegt í minnst 48 klst. frá því slys átti sér stað.
- **Eftir innöndun:** Sé viðkomandi meðvitundarlaus skal honum hagrætt í hliðarlegu fyrir flutning.
- **Eftir snertingu við húð:** Skolið strax með vatni og sápu og þrífið rækilega.
- **Eftir snertingu við augu:**
Skolið opið auga í nokkrar mínútur undir rennandi vatni. Ef einkenni eru viðvarandi skal leita læknis.
- **Eftir inntöku:** Drekið mikið af vatni og tryggið ferskt loft. Leitið tafarlaust læknis.
- **Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- **Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á**
Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

LIDUR 5: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

- **Slökkvibúnaður**
- **Viðeigandi slökkvibúnaður:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar** Við hitun eða við eld myndast eittraðar gastegundir.
- **Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn** -
- **Hlíðarbúnaður:** Notið öndunarhlífur.

LIDUR 6: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

- **Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir**
Setjið upp öndunarhlífur.
Notið persónuhlífur. Haldið óvörðu fólki fjarri.
Haldið fjarri neistagjöfum.
- **Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins**
Komið í veg fyrir að efnið berist í niðurföll, yfirborðsvatn eða grunnvatn.
- **Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar**
Fargið menguðu efni sem úrgangi samkvæmt 13. lið.
Tryggið fullnægjandi loftræstingu.
- **Tilvísun í aðra liði**
Nánari upplýsingar um örugga meðhöndlun er að finna í lið 7.
Nánari upplýsingar um hlífðarbúnað er að finna í lið 8.
Nánari upplýsingar varðandi förgun er að finna í lið 13.

LIDUR 7: Meðhöndlun og geymsla

- **Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun** Tryggið góða loftræstingu/góðan útblástur á vinnustaðnum.
(framhald á blaðsíðu 4)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 15.06.2022 Útgáfunúmer 51 (kemur í stað útgáfu 50)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP CARBURETTOR CLEANER 500 ML

(frh. af síðu 3)

- **Upplýsingar um bruna- og sprengivarnir:**
Úðið ekki á opinn eld eða efni sem gefur frá sér glóð.
Haldið neistagjöfum fjarri - Reykið ekki.
Hafið öndunarvarnarbúnað til reiðu.
- **Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika**
- **Geymsla:**
- **Skilyrði sem uppfylla skal varðandi geymslurými og -ílát:**
Fara skal eftir opinberum reglugerðum um geymslu umbúða með þrýstingsílátum.
- **Upplýsingar um geymslu í einni sameiginlegri geymsluaðstöðu:** Ekki krafist.
- **Frekari upplýsingar um geymsluskilyrði:** Hafið ílát tryggilega lokað og þétt.
- **Geymsluflokkur:** 2 B
- **Sértæk, endanleg notkun** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

LÍÐUR 8: Váhrifavarnir/persónuhlífar

• Efirlitsbreytur

• Innihaldsefni með viðmiðunarmörk sem fylgjast þarf með á vinnustað:

xýlen

MEN (IS) Skammtímagildi: 442 mg/m³, 100 ppm
Gildi til langs tíma: 109 mg/m³, 25 ppm
H

IOELV (EU) Skammtímagildi: 442 mg/m³, 100 ppm
Gildi til langs tíma: 221 mg/m³, 50 ppm
Skin

78-93-3 bútanón

MEN (IS) Skammtímagildi: 900 mg/m³, 300 ppm
Gildi til langs tíma: 145 mg/m³, 50 ppm
H

IOELV (EU) Skammtímagildi: 900 mg/m³, 300 ppm
Gildi til langs tíma: 600 mg/m³, 200 ppm

74-98-6 própán

MEN (IS) Gildi til langs tíma: 1800 mg/m³, 1000 ppm

67-63-0 própán-2-ól

MEN (IS) Gildi til langs tíma: 490 mg/m³, 200 ppm
H

106-97-8 bútan

MEN (IS) Gildi til langs tíma: 1200 mg/m³, 500 ppm

• Nánari upplýsingar: Listar sem voru gildir við framleiðslu voru hafðir til grundvallar.

• Váhrifavarnir

• Viðeigandi tæknilegt eftirlit Engin frekari gögn, sjá lið 7.

• Ráðstafanir til að vernda einstaklinga, s.s. með notkun persónuhlífa

• Almennar verndar- og hreinlætisráðstafanir:

Haldið fjarri matvælum, drykkjarvörum og fóðri.

Fjarlægjið strax allan óhreinan og mengaðan fatnað

Þvoið hendur fyrir vinnuhlé og eftir vinnu.

Geymið hlífðarfatnað aðskilinn öðrum fatnaði.

Forðast skal innöndun lofttegunda / reyks / úðaefnis.

Forðist snertingu við augu og húð.

Forðist snertingu við augu.

(framhald á blaðsíðu 5)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 15.06.2022 Útgáfunúmer 51 (kemur í stað útgáfu 50)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP CARBURETTOR CLEANER 500 ML

(frh. af síðu 4)

Öndunarvörn



Við skammvinn váhrif eða litla mengun skal nota öndunarhlífar með síu. Við mikil eða langvinn váhrif skal nota sjálfbirgðar öndunarhlífar.

A2/P3-sía

Handvörn



Hlífðarhanskar

Hanskaefni

Bútýlgúmmí, BR

Val á viðeigandi hönskum veltur ekki aðeins á efninu heldur einnig á gæðum þeirra sem er breytilegt frá framleiðanda til framleiðanda.

Gegnþrengingartími hanskaefnis

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Bútýlgúmmíhanskar sem eru 0,4 mm að þykkt og leysiefnaþol í 42-480 mínútur. Sem verndarráðstöfun mælum við með að notendur og ábyrgðaraðilar fyrir öryggi í vinnu geri ráð fyrir lengd leysiefnaþols sem nemur 42 mínútum. Skoðið gögnin í hluta 3 á þessu öryggisblaði. Gera má ráð fyrir lengri lengd þols í tilteknum tilvikum.

Hlífð argleraugu/andlitsvö rn



Þétt hlífðargleraugu

LÍÐUR 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Almennar upplýsingar

Eðlisástand

Úðæfni

Litur

Litlaust

Litur

Leysiefnakeimur

Lyktarmörk

Ekki ákvarðað.

Bræðslumark/frostmark

Ekki ákvarðað.

Suðumark eða upphafssuðumark og suðumarksbil

Á ekki við, sem úðæfni.

Eldfimi

Á ekki við.

Neðri og efri sprengimörk

Neðra:

1 Vol % (xýlen)

Efra:

12 Vol % (67-63-0 própán-2-ól)

Blossamark

Á ekki við, sem úðæfni.

Glóhitastig:

365 °C (106-97-8 bútan)

Niðurbrotshitastig

Ekki ákvarðað.

Sýrustig

Blanda er óleysanleg (í vatni).

Seigja:

Eðlisseigja

Ekki ákvarðað.

Hreyfiaflfræðilegt:

Ekki ákvarðað.

Leysni

vatn:

Ekki erfitt að blanda.

(framhald á blaðsíðu 6)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 15.06.2022 Útgáfunúmer 51 (kemur í stað útgáfu 50)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP CARBURETTOR CLEANER 500 ML

(frh. af síðu 5)

- Deilistuðull n-oktanóls og vatns (logragildi) Ekki ákvarðað.
- Gufuþrýstingur í 20 °C 3500 hPa
- Eðlismassi og/eða hlutfallslegur eðlismassi
- Eðlismassi í 20 °C: 0,7 g/cm³
- Eðlismassi: Ekki ákvarðað.
- Eðlismassi gufu: Ekki ákvarðað.

- Aðrar upplýsingar
- Útlit:
- Gerð: Úðaeefni
- Mikilvægar upplýsingar varðandi heilsuvernd og umhverfi og varðandi öryggi.
- Sprengifimi: Ekki ákvarðað.
- Leysainnihald:
- Lífrænir leysar: 100,0 %
- Lífræn rokefni (EB) .
- VOC-EU% 724,0 g/l
- Innihald í föstum efnunum: 100,00 %
- Breytingar á aðstæðum 0,0 %
- Uppgufunarhraði Á ekki við.

- Upplýsingar að því er varðar flokka eðlisrænnar hættu
- Sprengiefni Ógilt
- Eldfimar lofttegundir Ógilt
- Úðaeefni Úðabrusi með afar eldfimum efnunum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.
- Oxandi lofttegundir Ógilt
- Lofttegundir undir þrýstingi Ógilt
- Eldfimir vökvar Ógilt
- Eldfim, föst efni Ógilt
- Sjálfh varfgjörn efni og blöndur Ógilt
- Loftkveikjandi vö kvar Ógilt
- Loftkveikjandi, föst efni Ógilt
- Sjálfhitandi efni og blöndur Ógilt
- Efni og blöndur sem mynda eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn Ógilt
- Oxandi vökvar Ógilt
- Oxandi föst efni Ógilt
- Lífræn peroxíð Ógilt
- Ætandi fyrir málma Ógilt
- Óvirkjuð, sprengifim efni Ógilt

LÍÐUR 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

- Hvarfgirni Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- Efnafræðilegur stöðugleiki
- Varmaniðurbrot / ástand sem skal forðast: Ekkert niðurbrot ef notað er samkvæmt fyrirmælum.
- Möguleiki á hættulegu efnahvarfi Engin hættuleg efnahvörf þekkt.
- Skilyrði sem ber að varast Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- Ósamrýmanleg efni Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- Hættuleg niðurbrotsefni Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt.

IS

(framhald á blaðsíðu 7)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 15.06.2022 Útgáfunúmer 51 (kemur í stað útgáfu 50)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP CARBURETTOR CLEANER 500 ML

(frh. af síðu 6)

LÍÐUR 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

- **Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008**
- **Bráð eiturrhif**

- **Gildi fyrir banastyrk/miðgildisbanastyrk sem skipta máli fyrir flokkun:**

xýlen

Um munn	LD50	3523 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	2000 mg/kg (rabbit)
Við innöndun	LC50 / 4 h	29000 mg/m3 (rat)

78-93-3 bútanón

Um munn	LD50	>2193 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	>5000 mg/kg (rabbit)
Við innöndun	LC50 / 4 h	34 mg/m3 (rat)

67-63-0 própán-2-ól

Um munn	LD50	5840 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	13900 mg/kg (rabbit)
Við innöndun	LC50	>25 mg/l (rat)

- **Húðæting/húðerting** Veldur húðertingu.
- **Alvarlegur augnskaði/augnerting** Veldur alvarlegri augnertingu.
- **Næming öndunarfæra eða húðnæming ?**
- **Sértæk eiturrhif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti**
Getur valdið ertingu í öndunarferum. Getur valdið sljóleika eða svima.
- **Sértæk eiturrhif á marklíffæri – endurtekin váhrif** Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.
- **Upplýsingar um aðra hættu**

- **Innkirtlatruflandi eiginleikar**

78-93-3 bútanón

Skrá II

LÍÐUR 12: Vistfræðilegar upplýsingar

- **Eiturrhif**

- **Eiturrhif á lífríki í vatni:**

xýlen

EC50 / 48 h	7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h	13,5 mg/l (fish)

78-93-3 bútanón

LC50 / 48 h	308 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 72 h	1972 mg/l (Pseudokirchneriella Subcapitata)
LC50 / 96 h	2990 mg/l (fish)

67-63-0 própán-2-ól

LC50/96h	9640 mg/l (pimephales promelas; 96h)
LC50 / 24 h	9714 mg/l (daphnia magna)

- **Þrávirkni og niðurbryótanleiki** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- **Uppsöfnun í lífverum** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- **Hreyfanleiki í jarðvegi** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- **Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum**
- **PBT (þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð):** Á ekki við.
- **vPvB (efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli)** Á ekki við.
- **Innkirtlatruflandi eiginleikar** Upplýsingar um truflandi áhrif efnis á starfsemi innkirtla er að finna í 11. lið.

(framhald á blaðsíðu 8)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 15.06.2022 Útgáfunúmer 51 (kemur í stað útgáfu 50)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP CARBURETTOR CLEANER 500 ML

(frh. af síðu 7)

- Önnur skaðleg áhrif
- Aðrar vistfræðilegar upplýsingar:
- Vatnshættuflokkur: Almenn hættulegt vatni
Vatnshættuflokkur 2 (þýsk reglugerð) (Sjálfsmat): hættulegt fyrir vatn
Leyfið ekki vörunni að ná til grunnvatns, vatnsfalla eða skólperfa.
Hættulegt drykkjarvatni, jafnvel ef lítið magn kemst í jarðveg.

LIDUR 13: Förgun

- Aðferðir við meðhöndlun úrgangs
- Ráðlegging Má ekki farga með heimilisúrgangi. Komið í veg fyrir að varan komist í skólperfi.
- Óhreinar umbúðir:
- Ráðleggingar:
Förgun skal fylgja opinberum reglugerðum.
Förgun skal fylgja opinberum reglugerðum.

LIDUR 14: Upplýsingar um flutninga

• UN-númer eða kenninúmer	UN1950
• ADR, IMDG, IATA	
• Rétt UN-sendingarheiti	
• Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)	1950 ÚÐABRÚSAR
• Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG)	AEROSOLS
• Alþjóðasamband flugfélaga (IATA)	AEROSOLS, flammable
• Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga	
• Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)	
	
• Flokkur	2 5F Lofttegundir.
• Merkimiði	2.1
• IMDG, IATA	
	
• Flokkur	2.1 Lofttegundir.
• Merkimiði	2.1
• Þökkunarflokkur	
• ADR, IMDG, IATA	fellur ekki undir reglugerðir
• Umhverfihættur	Á ekki við.
• Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Viðvörðun: Lofttegundir.
• Hættunúmer (Kemlerkóði):	-
• EMS-númer:	F-D,S-U
• Hleðslukóði	SW1 Varið fyrir hitagjöfum. SW22 Fyrir ÚÐABRÚSA með eins lítra hámarksrúmtak: Flokkur A. Fyrir ÚÐABRÚSA með rúmtak yfir einn lítra: Flokkur B. FYRIR ÚRGANGSÚÐAEFNI: Flokkur C,

(framhald á blaðsíðu 9)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 15.06.2022 Útgáfunúmer 51 (kemur í stað útgáfu 50)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP CARBURETTOR CLEANER 500 ML

(frh. af síðu 8)

• Aðgreiningarkóði	fjarri mannabústöðum. SG69 Fyrir ÚÐABRÚSA með eins lítra hámarksrúmtak: aðgreining eins og í flokki 9. Geymið „aðskilið frá“ flokki 1, að undanskildum deiliflokki 1.4. Fyrir ÚÐABRÚSA með rúmtak yfir einn lítra: aðgreining eins og í viðeigandi undirflokki í flokki 2. FYRIR ÚRGANGSÚÐAEFNI: aðgreining eins og í viðeigandi deiliflokki í flokki 2.
• Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar	Á ekki við.
• Flutningur / frekari upplýsingar:	
• Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)	
• Takmarkað magn (LQ)	1L
• Magn sem fellur undir undanþágu (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity Kóði: E0 Magn sem fellur ekki undir undanþágu
• Flutningsflokkur	2
• Kóði fyrir takmarkanir vegna jarðganga	D
• Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG)	
• Takmarkað magn (LQ)	1L
• Magn sem fellur undir undanþágu (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity Kóði: E0 Magn sem fellur ekki undir undanþágu
• „Leiðbeinandi UN-reglugerð“:	UN 1950 ÚÐABRÚSAR, 2.1

LÍÐUR 15: Upplýsingar varðandi regluverk

- Tilskipun 2004/42/EB
- Tilskipun 2012/18/ESB
- Tilgreind hættuleg efni - I. VIÐAUKI Ekkert innihaldsefna er skráð.
- Hættuundirflokkur (Seveso tilskipun) P3a ÚÐABRÚSAR MEÐ ELDFIMUM EFNUM
- Þröskuldmagn (tonn) að því er varðar vægari kröfur 150 t
- Þröskuldmagn (tonn) að því er varðar strangari kröfur 500 t
- Innlendar reglugerðir:
- Aðrar reglugerðir, takmarkanir og bönn
- Sérlega varasöm efni (SVHC) - REACH, 57. gr.
- Ekkert innihaldsefna er skráð.
- Efnaöryggismat Efnaöryggismat hefur ekki farið fram.

LÍÐUR 16: Aðrar upplýsingar

Þessar upplýsingar byggjast á núverandi þekkingu okkar. Þetta er ekki grundvöllur ábyrgðar fyrir neina tiltekna eiginleika vörunnar og mun ekki mynda lagalega gild, samningsbundin tengsl.

- **Viðeigandi setningar**
- H220 Afar eldfim lofttegund.
- H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.
- H226 Eldfimur vökvi og gufa.
- H280 Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun.

(framhald á blaðsíðu 10)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 15.06.2022 Útgáfunúmer 51 (kemur í stað útgáfu 50)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP CARBURETTOR CLEANER 500 ML

(frh. af síðu 9)

- H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
- H312 Hættulegt í snertingu við húð.
- H315 Veldur húðertingu.
- H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
- H332 Hættulegt við innöndun.
- H335 Getur valdið ertingu í öndunarferum.
- H336 Getur valdið sljóleika eða svima.
- H373 Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.
- EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

- **Deild sem gefur út öryggisblað:** R&D legislation and regulatory advisor
- **Tengiliður:** e-mail: sds-nl@european-aerosols.com

• **Skammstafanir og upphafsstafir:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
 ICAO: International Civil Aviation Organisation
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 SVHC: Substances of Very High Concern
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Flam. Gas 1A: Eldfim lofttegund – Undirflokkur 1A
 Aerosol 1: Úðabrusar – Undirflokkur 1
 Press. Gas (Comp.): Lofttegundir undir þrýstingi– Þjöppuð lofttegund
 Flam. Liq. 2: Eldfimir vökvar – Undirflokkur 2
 Flam. Liq. 3: Eldfimir vökvar – Undirflokkur 3
 Acute Tox. 4: Bráð eiturrif – Undirflokkur 4
 Skin Irrit. 2: Húðæting/húðerting – Undirflokkur 2
 Eye Irrit. 2: Alvarlegur augnskaði/agnerting – Undirflokkur 2
 STOT SE 3: Sértek eiturrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti) – Undirflokkur 3
 STOT RE 2: Sértek eiturrif á marklíffæri (endurtekin váhrif) – Undirflokkur 2
 Asp. Tox. 1: Ásvelgingarhætta – Undirflokkur 1