

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 16.06.2022

Endurskoðun: 30.03.2022

Útgáfunúmer 178 (kemur í stað útgáfu 177)

LÍÐUR 1: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

- **Vörukenni**
- **Söluheiti:** MOTIP PENETRATING OIL MoS2 500 ML
- **Vörunúmer:** 090303
- **Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá**
- **Notkunarsvið**
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)
- **Vöruflokkur** Other coatings and paints
- **Vinnsluflokkur**
PROC7 Industrial spraying
PROC11 Non industrial spraying
- **Notkun efnisins/blöndunnar** Efni til að losa skrúfur
- **Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins**
- **Framleiðandi/birgir:**
European Aerosols B.V.*
Wolframweg 2
NL-8471 XC Wolvega
The Netherlands
Tel : +31 (0)561 694400
e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- *Áður þekkt sem Motip Dupli B.V.
- **Frekari upplýsingar gefur:** QHSE Department
- **Neyðarsímanúmer**
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Eitrunarmiðstöð: sími: 543 2222

LÍÐUR 2: Hættugreining

- **Flokkun efnisins eða blöndunnar**



logi

Aerosol 1 H222-H229 Úðabrusi með afar eldfimum efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.

Aquatic Chronic 3 H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

- **Merkingaratriði**
- **Merkingaratriði hnattsamræms flokkunarkerfis**
Varan er flokkuð og merkt í samræmi við hnattsamræmt flokkunarkerfi (GHS).
- **Hættumerki**



GHS02

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 16.06.2022

Endurskoðun: 30.03.2022

Útgáfunúmer 178 (kemur í stað útgáfu 177)

Söluheiti: MOTIP PENETRATING OIL MoS2 500 ML

(frh. af síðu 1)

- **Viðvörðunarorð** Hætta
- **Hættusetningar**
H222-H229 Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.
H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
- **Varnaðarsetningar**
P101 Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.
P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.
P210 Halðið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum.
Reykingar bannaðar.
P211 Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.
P251 Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.
P260 Andið ekki að ykkur ýringi.
P410+P412 Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 oC/122 oF.
P501 Fargið innihaldi/ílati í samræmi við svæðisbundnar reglugerðir.
- **Nánari upplýsingar:**
EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.
Sprengifimar blöndur geta safnast upp ef loftræsting er ekki fullnægjandi.
- **Aðrar hættur**
- **Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum**
- **PBT:** Á ekki við.
- **vPvB:** Á ekki við.

LÍÐUR 3: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

- **Blöndur**
- **Lýsing:** Blanda neðangreindra efna með hættulausum viðbótarefnum.

• Hættulegir efnisþættir:

EB-númer: 918-481-9	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ⚠ Asp. Tox. 1, H304 EUH066	25-<50%
CAS: 64742-55-8 EINECS: 265-158-7	Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, paraffínsk ⚠ Asp. Tox. 1, H304	20-<25%
CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4	pentan ⚠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ STOT SE 3, H336 EUH066	12,5-<20%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	própan ⚠ Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	bútan ⚠ Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	ísóbútan ⚠ Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%

- **Nánari upplýsingar:** Orðalag skráðra hættusetninga er að finna í lið 16.

IS

(framhald á blaðsíðu 3)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 16.06.2022

Endurskoðun: 30.03.2022

Útgáfunúmer 178 (kemur í stað útgáfu 177)

Söluheiti: MOTIP PENETRATING OIL MoS2 500 ML

(frh. af síðu 2)

LÍÐUR 4: Ráðstafanir í skyndihjálp

- **Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp**
- **Eftir innöndun:** Tryggið ferskt loft og hafið samráð við lækni ef óþægindi gera vart við sig.
- **Eftir snertingu við húð:** Efnið ertir yfirleitt ekki húðina.
- **Eftir snertingu við augu:** Skolið opið auga í nokkrar mínútur undir rennandi vatni.
- **Eftir inntöku:** Drekkið mikið af vatni og tryggið ferskt loft. Leitið tafarlaust lækni.
- **Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tæfn** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- **Upplýsingar um tafarlaus læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

LÍÐUR 5: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

- **Slökkvibúnaður**
- **Viðeigandi slökkvibúnaður:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar** Við hitun eða við eld myndast eitruðar gastegundir.
- **Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn** -
- **Hlíðarbúnaður:** Notið öndunarhlífur.

LÍÐUR 6: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

- **Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir**
Setjið upp öndunarhlífur.
Notið persónuhlífur. Haldið óvörðu fólk fjarri.
Haldið fjarri neistagjöfum.
- **Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins**
Tilkynnið viðkomandi yfirvöldum hafi efni lekið út í vatns- eða frárennsliskerfi.
Komið í veg fyrir að efnið berist í niðurföll, yfirborðsvatn eða grunnvatn.
- **Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar**
Fargið menguðu efni sem úrgangi samkvæmt 13. lið.
Tryggið fullnægjandi loftræstingu.
- **Tilvísun í aðra liði**
Nánari upplýsingar um örugga meðhöndlun er að finna í lið 7.
Nánari upplýsingar um hlífðarbúnað er að finna í lið 8.
Nánari upplýsingar varðandi förgun er að finna í lið 13.

LÍÐUR 7: Meðhöndlun og geymsla

- **Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun**
Tryggið góða loftræstingu/góðan útblástur á vinnustaðnum.
Enga sérstakra ráðstafana er krafist.
- **Upplýsingar um bruna- og sprengivarnir:**
Úðið ekki á opinn eld eða efni sem gefur frá sér glóð.
Haldið neistagjöfum fjarri - Reykið ekki.
Hafið öndunarvarnarbúnað til reiðu.
- **Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika**
- **Geymsla:**
- **Skilyrði sem uppfylla skal varðandi geymslurými og -ílát:**
Fara skal eftir opinberum reglugerðum um geymslu umbúða með þrýstingsílátum.
- **Upplýsingar um geymslu í einni sameiginlegri geymsluaðstöðu:** Ekki krafist.
- **Frekari upplýsingar um geymsluskilyrði:** Hafið ílát tryggilega lokað og þétt.
- **Geymsluflokkur:** 2 B

(framhald á blaðsíðu 4)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 16.06.2022

Endurskoðun: 30.03.2022

Útgáfunúmer 178 (kemur í stað útgáfu 177)

Söluheiti: MOTIP PENETRATING OIL MoS2 500 ML

(frh. af síðu 3)

· **Sértæk, endanleg notkun** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.**LÍÐUR 8: Váhrifavarnir/persónuhlífar**· **Eftirlitsbreytur**· **Innihaldsefni með viðmiðunarmörk sem fylgjast þarf með á vinnustað:****109-66-0 pentan**MEN (IS) Gildi til langs tíma: 1500 mg/m³, 500 ppmIOELV (EU) Gildi til langs tíma: 3000 mg/m³, 1000 ppm**74-98-6 própán**MEN (IS) Gildi til langs tíma: 1800 mg/m³, 1000 ppm**106-97-8 bútan**MEN (IS) Gildi til langs tíma: 1200 mg/m³, 500 ppm· **Nánari upplýsingar:** Listar sem voru gildir við framleiðslu voru hafðir til grundvallar.· **Váhrifavarnir**· **Viðeigandi tæknilegt eftirlit** Engin frekari gögn, sjá lið 7.· **Ráðstafanir til að vernda einstaklinga, s.s. með notkun persónuhlífa**· **Almennar verndar- og hreinlætisráðstafanir:**

Þvoið hendur fyrir vinnuhlé og eftir vinnu.

Forðast skal innöndun lofttegunda / reyks / úðæfnis.

· **Öndunarvörn**

Við skammvinn váhrif eða litla mengun skal nota öndunarhlífar með síu. Við mikil eða langvinn váhrif skal nota sjálfbirgðar öndunarhlífar.

A2/P3-sía

· **Handvörn** Ekki krafist.· **Hanskaefni** Ekki krafist.· **Gegnþrengingartími hanskaefnis** Ekki krafist.· **Hlífð argleraugu/andlitsvö rn** Ekki krafist.**LÍÐUR 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar**· **Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**· **Almennar upplýsingar**· **Eðlisástand**

Úðæfni

· **Litur**

Glært

· **Litur**

Leysiefnakeimur

· **Lyktarmörk**

Ekki ákvarðað.

· **Bræðslumark/frostmark**

Ekki ákvarðað.

· **Suðumark eða upphafssuðumark og suðumarksbil** Á ekki við, sem úðæfni.· **Eldfimi**

Á ekki við.

· **Neðri og efri sprengimörk**· **Neðra:**

0,6 Vol % (Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics)

· **Efra:**

8 Vol % (109-66-0 pentan)

· **Blossamark**

Á ekki við, sem úðæfni.

· **Glóhitastig:**

285 °C (109-66-0 pentan)

· **Niðurbrotshitastig**

Ekki ákvarðað.

· **Sýrustig**

Ekki ákvarðað.

(framhald á blaðsíðu 5)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 16.06.2022

Endurskoðun: 30.03.2022

Útgáfunúmer 178 (kemur í stað útgáfu 177)

Söluheiti: MOTIP PENETRATING OIL MoS2 500 ML

(frh. af síðu 4)

- **Seigja:**
- **Eðlisseigja** Ekki ákvarðað.
- **Hreyfiaflfræðilegt:** Ekki ákvarðað.
- **Leysni**
- **vatn:** Ekki erfitt að blanda.
- **Deilistuðull n-oktanóls og vatns (logragildi)** Ekki ákvarðað.
- **Gufuþrýstingur í 20 °C** 3500 hPa
- **Eðlismassi og/eða hlutfallslegur eðlismassi**
- **Eðlismassi í 20 °C:** 0,7 g/cm³
- **Eðlismassi:** Ekki ákvarðað.
- **Eðlismassi gufu:** Ekki ákvarðað.

- **Aðrar upplýsingar**
- **Útlit:**
- **Gerð:** Úðaeefni
- **Mikilvægar upplýsingar varðandi heilsuvernd og umhverfi og varðandi öryggi.**
- **Sprengifimi:** Ekki ákvarðað.
- **Leysainnihald:**
- **Lífrænir leysar:** 70,0 %
- **Lífræn rokefni (EB)** .
- **VOC-EU%** 498,1 g/l
- **Innihald í föstum efnum:** 70,00 %
- **Breytingar á aðstæðum** 0,4 %
- **Uppgufunarhraði** Á ekki við.

- **Upplýsingar að því er varðar flokka eðlisrænnar hættu**
- **Sprengiefni** Ógilt
- **Eldfimar lofttegundir** Ógilt
- **Úðaeefni** Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.
- **Oxandi lofttegundir** Ógilt
- **Lofttegundir undir þrýstingi** Ógilt
- **Eldfimir vökvar** Ógilt
- **Eldfim, föst efni** Ógilt
- **Sjálfr varfgjörn efni og blöndur** Ógilt
- **Loftkveikjandi vö kvar** Ógilt
- **Loftkveikjandi, föst efni** Ógilt
- **Sjálfrhitandi efni og blöndur** Ógilt
- **Efni og blöndur sem mynda eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn** Ógilt
- **Oxandi vökvar** Ógilt
- **Oxandi föst efni** Ógilt
- **Lífræn peroxíð** Ógilt
- **Ætandi fyrir málma** Ógilt
- **Óvirkjuð, sprengifim efni** Ógilt

LÍÐUR 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

- **Hvarfgirni** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- **Efnafræðilegur stöðugleiki**
- **Varmaniðurbrot / ástand sem skal forðast:** Ekkert niðurbrot ef notað er samkvæmt fyrirmælum.
- **Möguleiki á hættulegu efnahvarfi** Engin hættuleg efnahvörf þekkt.
- **Skilyrði sem ber að varast** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

(framhald á blaðsíðu 6)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 16.06.2022

Endurskoðun: 30.03.2022

Útgáfunúmer 178 (kemur í stað útgáfu 177)

Söluheiti: MOTIP PENETRATING OIL MoS2 500 ML

(frh. af síðu 5)

- Ósamrýmanleg efni Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- Hættuleg niðurbrotsefni Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt.

LÍÐUR 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

- Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008
- Bráð eiturrhif

- Gildi fyrir banastyrk/miðgildisbanastyrk sem skipta máli fyrir flokkun:

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Um munn	LD50	>5000 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	>3000 mg/kg (rab)
Við innöndun	LC50 / 4 h	>4951 mg/m3 (rat)

109-66-0 pentan

Um munn	LD50	>5000 mg/kg (rat)
Við innöndun	LC50 / 4h	25,3 mg/l (rat)

- Húðæting/húðerting ?
- Alvarlegur augnskaði/agnerting ?
- Næming öndunarfæra eða húðnæming ?
- Upplýsingar um aðra hættu

- Innkirtlatruflandi eiginleikar

Ekkert innihaldsefna er skráð.

LÍÐUR 12: Vistfræðilegar upplýsingar

- Eiturrhif

- Eiturrhif á lífríki í vatni:

109-66-0 pentan

EC50 / 48 h	9,7 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 96 h	4,26 mg/l (fish)
LC50 / 96 h	4,26 mg/l (fish)

- Þrávirkni og niðurbrotjótanleiki Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- Uppsöfnun í lífverum Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- Hreyfanleiki í jarðvegi Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum
- PBT (þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð): Á ekki við.
- vPvB (efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli) Á ekki við.
- Innkirtlatruflandi eiginleikar Varan inniheldur ekki efni sem hafa truflandi áhrif á starfsemi innkirtla.
- Önnur skaðleg áhrif
- Athugasemd: Skaðlegt fiskum
- Aðrar vistfræðilegar upplýsingar:
- Vatnshættuflokkur: Almennt hættulegt vatni
- Vatnshættuflokkur 2 (þýsk reglugerð) (Sjálfsmat): hættulegt fyrir vatn
- Leyfið ekki vörunni að ná til grunnvatns, vatnsfalla eða skólpkerfa.
- Hættulegt drykkjarvatni, jafnvel ef lítið magn kemst í jarðveg.
- Skaðlegt vatnalífverum

IS

(framhald á blaðsíðu 7)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 16.06.2022

Endurskoðun: 30.03.2022

Útgáfunúmer 178 (kemur í stað útgáfu 177)

Söluheiti: MOTIP PENETRATING OIL MoS2 500 ML

(frh. af síðu 6)

LÍÐUR 13: Förgun

- Aðferðir við meðhöndlun úrgangs
- Ráðlegging Má ekki farga með heimilisúrgangi. Komið í veg fyrir að varan komist í skólperfi.
- Óhreinar umbúðir:
- Ráðleggingar:
Förgun skal fylgja opinberum reglugerðum.
Förgun skal fylgja opinberum reglugerðum.

LÍÐUR 14: Upplýsingar um flutninga

• UN-númer eða kenninúmer	
• ADR, IMDG, IATA	UN1950
• Rétt UN-sendingarheiti	
• Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)	1950 ÚÐABRÚSAR
• Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG)	AEROSOLS
• Alþjóðasamband flugfélaga (IATA)	AEROSOLS, flammable
• Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga	
• Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)	
	
• Flokkur	2 5F Lofttegundir.
• Merkimíði	2.1
• IMDG, IATA	
	
• Flokkur	2.1 Lofttegundir.
• Merkimíði	2.1
• Þökkunarflokkur	
• ADR, IMDG, IATA	fellur ekki undir reglugerðir
• Umhverfishættur	Á ekki við.
• Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Viðvörðun: Lofttegundir.
• Hættunúmer (Kemlerkóði):	-
• EMS-númer:	F-D,S-U
• Hleðslukóði	SW1 Varið fyrir hitagjöfum. SW22 Fyrir ÚÐABRÚSA með eins lítra hámarksrúmtak: Flokkur A. Fyrir ÚÐABRÚSA með rúmtak yfir einn lítra: Flokkur B. FYRIR ÚRGANGSÚÐAEFNI: Flokkur C, fjarri mannbústöðum. SG69 Fyrir ÚÐABRÚSA með eins lítra hámarksrúmtak: aðgreining eins og í flokki 9. Geymið „aðskilið frá“ flokki 1, að undanskildum deiliflokki 1.4. Fyrir ÚÐABRÚSA með rúmtak yfir einn lítra: aðgreining eins og í viðeigandi undirflokki í flokki 2. FYRIR ÚRGANGSÚÐAEFNI: aðgreining eins og í viðeigandi
• Aðgreiningarkóði	

(framhald á blaðsíðu 8)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 16.06.2022

Endurskoðun: 30.03.2022

Útgáfunúmer 178 (kemur í stað útgáfu 177)

Söluheiti: MOTIP PENETRATING OIL MoS2 500 ML

(frh. af síðu 7)

.	deiliflokkur í flokki 2.
· Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar	Á ekki við.
· Flutningur / frekari upplýsingar:	
· Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)	
· Takmarkað magn (LQ)	1L
· Magn sem fellur undir undanþágu (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity Kóði: E0 Magn sem fellur ekki undir undanþágu
· Flutningsflokkur	2
· Kóði fyrir takmarkanir vegna jarðganga	D
· Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG)	
· Takmarkað magn (LQ)	1L
· Magn sem fellur undir undanþágu (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity Kóði: E0 Magn sem fellur ekki undir undanþágu
· „Leiðbeinandi UN-reglugerð“:	UN 1950 ÚÐABRÚSAR, 2.1

LÍÐUR 15: Upplýsingar varðandi regluverk

- Tilskipun 2004/42/EB
- Tilskipun 2012/18/ESB
- Tilgreind hættuleg efni - I. VIÐAUKI Ekkert innihaldsefna er skráð.
- Hættuundirflokkur (Seveso tilskipun) P3a ÚÐABRÚSAR MEÐ ELDFIMUM EFNUM
- Þröskuldmagn (tonn) að því er varðar vægari kröfur 150 t
- Þröskuldmagn (tonn) að því er varðar strangari kröfur 500 t
- Innlendar reglugerðir:
- Aðrar reglugerðir, takmarkanir og bönn
- Sérlega varasöm efni (SVHC) - REACH, 57. gr.
- Ekkert innihaldsefna er skráð.
- Efnaöryggismat Efnaöryggismat hefur ekki farið fram.

LÍÐUR 16: Aðrar upplýsingar

Þessar upplýsingar byggjast á núverandi þekkingu okkar. Þetta er ekki grundvöllur ábyrgðar fyrir neina tiltekna eiginleika vörunnar og mun ekki mynda lagalega gild, samningsbundin tengsl.

- Viðeigandi setningar
- H220 Afar eldfim lofttegund.
- H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.
- H280 Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun.
- H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
- H336 Getur valdið sljóleika eða svima.
- H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
- EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.
- Deild sem gefur út öryggisblað: R&D legislation and regulatory advisor
- Tengiliður: e-mail: sds-nl@european-aerosols.com

(framhald á blaðsíðu 9)

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 16.06.2022

Endurskoðun: 30.03.2022

Útgáfunúmer 178 (kemur í stað útgáfu 177)

Söluheiti: MOTIP PENETRATING OIL MoS2 500 ML

(frh. af síðu 8)

• **Skammstafanir og upphafsstafir:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Eldfim lofttegund – Undirflokkur 1A
Aerosol 1: Úðabrúsar – Undirflokkur 1
Press. Gas (Comp.): Lofttegundir undir þrýstingi– Þjöppuð lofttegund
Flam. Liq. 2: Eldfimur vökvar – Undirflokkur 2
STOT SE 3: Sértek eiturskrif á markliffæri (váhrif í eitt skipti) – Undirflokkur 3
Asp. Tox. 1: Ásvelgingarhætta – Undirflokkur 1
Aquatic Chronic 2: Efni sem eru hættuleg fyrir vatnsumhverfi (langvarandi (langvinn) hætta fyrir vatnsumhverfi) – Undirflokkur 2
Aquatic Chronic 3: Efni sem eru hættuleg fyrir vatnsumhverfi (langvarandi (langvinn) hætta fyrir vatnsumhverfi) – Undirflokkur 3