

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 08.06.2022 Útgáfunúmer 2 (kemur í stað útgáfu 1)

Endurskoðun: 30.03.2022

LÍÐUR 1: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

- **Vörukenni**
- **Söluheiti:** MOTIP COLOR CREATIONS PRIMER GREY BRUSH CAN 100 ML
- **Vörunúmer:** 591612
- **Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá**
- **Notkunarsvið**
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)
- **Vörflokkur** Paint remover
- **Vinnsluflokkur**
PROC7 Industrial spraying
PROC10 Roller application or brushing
PROC11 Non industrial spraying
- **Notkun efnisins/blöndunnar** Málning
- **Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins**
- **Framleiðandi/birgir:**
European Aerosols B.V.*
Wolframweg 2
NL-8471 XC Wolvega
The Netherlands
Tel : +31 (0)561 694400
e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- *Áður þekkt sem Motip Dupli B.V.
- **Frekari upplýsingar gefur:** QHSE Department
- **Neyðarsímanúmer**
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Eitrunarmiðstöð: sími: 543 2222

LÍÐUR 2: Hættugreining

- **Flokkun efnisins eða blöndunnar**



logi

Flam. Liq. 3 H226 Eldfímur vökvi og gufa.



umhverfi

Aquatic Chronic 2 H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.



STOT SE 3

H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

(framhald á blaðsíðu 2)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 08.06.2022 Útgáfunúmer 2 (kemur í stað útgáfu 1)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP COLOR CREATIONS PRIMER GREY BRUSH CAN 100 ML

(frh. af síðu 1)

- **Merkingaratriði**
- **Merkingaratriði hnattsamræmds flokkunarkerfis**
Varan er flokkuð og merkt í samræmi við hnattsamræmt flokkunarkerfi (GHS).
- **Hættumerki**



GHS02 GHS07 GHS09

- **Viðvörðunarorð** Varúð
- **Merkingarþættir sem ákvarða hættu:**
Hydrocarbons, C10 aromatics, <1% naphthalene
Hydrocarbons, C9, aromatics
bútanón
1-metoxý-2-própanól
- **Hættusetningar**
H226 Eldfímur vökvi og gufa.
H336 Getur valdið sljóleika eða svima.
H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
- **Varnaðarsetningar**
P101 Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.
P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.
P103 Lesið vandlega og fylgið öllum leiðbeiningum.
P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum.
Reykingar bannaðar.
P260 Andið ekki að ykkur úða/gufu/ýringi.
P271 Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.
P280 Notið hlífðarhanska/aughlífir.
P302+P352 BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið með miklu vatni.
P312 Hringið í EITRARMIDSTÖÐ/lækni ef lasleika verður vart.
P403+P233 Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt.
P501 Fargið innihaldi/ílati í samræmi við svæðisbundnar reglugerðir.
- **Nánari upplýsingar:**
EUH211 Varúð! Hættulegir dropar sem hægt er að anda að sér geta myndast við úðun. Varist innöndun ýringar eða úða.
- **Aðrar hættur**
- **Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum**
- **PBT:** Á ekki við.
- **vPvB:** Á ekki við.

LÍÐUR 3: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

- **Blöndur**
- **Lýsing:** Blanda neðangreindra efna með hættulausum viðbótarefnum.

· Hættulegir efnisþættir:

EB-númer: 918-811-1	Hydrocarbons, C10 aromatics, <1% naphthalene	12,5-<20%
	Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 STOT SE 3, H336 EUH066	

(framhald á blaðsíðu 3)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 08.06.2022 Útgáfunúmer 2 (kemur í stað útgáfu 1)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP COLOR CREATIONS PRIMER GREY BRUSH CAN 100 ML

		(frh. af síðu 2)
CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5	titanium dioxide ☠ Carc. 2, H351	5-<10%
EB-númer: 905-588-0	xýlen ☠ Flam. Liq. 3, H226 ☠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	2,5-<5%
CAS: 7779-90-0 EINECS: 231-944-3	trísinkbis(ortófosfat) ☠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	<2,5%
EB-númer: 918-668-5	Hydrocarbons, C9, aromatics ☠ Flam. Liq. 3, H226 ☠ Asp. Tox. 1, H304 ☠ Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ STOT SE 3, H335-H336 EUH066	<2,5%
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0	bútanón ☠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066	<2,5%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1	1-metoxý-2-própanól ☠ Flam. Liq. 3, H226 ⚠ STOT SE 3, H336	<2,5%
CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4	etýlbensen ☠ Flam. Liq. 2, H225 ☠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 3, H412	<2,5%
CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5	sinkoxíð ☠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	≤0,5%
CAS: 34140-91-5 EINECS: 251-846-4	oleic acid compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1) ☠ STOT RE 2, H373 ☠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	≤0,5%

• **Nánari upplýsingar:** Orðalag skráðra hættusetninga er að finna í lið 16.

LÍÐUR 4: Ráðstafanir í skyndihjálpi

- **Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi**
- **Eftir innöndun:** Tryggið ferskt loft og hafið samráð við lækni ef óþægindi gera vart við sig.
- **Eftir snertingu við húð:** Þvoið strax með vatni.
- **Eftir snertingu við augu:** Skolið opið auga í nokkrar mínútur undir rennandi vatni.
- **Eftir inntöku:** Drekið mikið af vatni og tryggið ferskt loft. Leitið tafarlaust lækni.
- **Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- **Upplýsingar um tafarlausu lækniþörf og sérstaka meðferð sem þörf er á** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

LÍÐUR 5: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

- **Slökkvibúnaður**
- **Viðeigandi slökkvibúnaður:** Koltvísýringur, duft eða vatnsúði. Notið vatnsúða eða alkóhólþolna froðu á mikinn eld.
- **Óhentugur slökkvibúnaður af öryggisástæðum:** Vatn, fullsterk buna

(framhald á blaðsíðu 4)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 08.06.2022 Útgáfunúmer 2 (kemur í stað útgáfu 1)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP COLOR CREATIONS PRIMER GREY BRUSH CAN 100 ML

(frh. af síðu 3)

- **Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar** Við hitun eða við eld myndast eitraðar gastegundir.
- **Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn** -
- **Hlíðarbúnaður:** Notið öndunarhlífur.

LÍÐUR 6: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

- **Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir**
Tryggið næga loftræstingu
Setjið upp öndunarhlífur.
Notið persónuhlífur. Haldið óvörðu fólki fjarri.
Haldið fjarri neistagjöfum.
- **Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins**
Tilkynnið viðkomandi yfirvöldum hafi efni lekið út í vatns- eða frárennsliskerfi.
Komið í veg fyrir að efnið berist í niðurföll, yfirborðsvatn eða grunnvatn.
- **Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar**
Þurrkið upp með vökvabindandi efni (sandí, kísilgúr, sýrubindandi efnum, almennum bindiefnum, sagi).
Fargið menguðu efni sem úrgangi samkvæmt 13. lið.
Tryggið fullnægjandi loftræstingu.
- **Tilvísun í aðra liði**
Nánari upplýsingar um örugga meðhöndlun er að finna í lið 7.
Nánari upplýsingar um hlífðarbúnað er að finna í lið 8.
Nánari upplýsingar varðandi förgun er að finna í lið 13.

LÍÐUR 7: Meðhöndlun og geymsla

- **Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun**
Tryggið góða loftræstingu/góðan útblástur á vinnustaðnum.
Komið í veg fyrir úðamyndun.
- **Upplýsingar um bruna- og sprengivarnir:**
Haldið neistagjöfum fjarri - Reykið ekki.
Verjið gegn rafstöðuhleðslu.
Hafið öndunarvarnarbúnað til reiðu.
- **Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika**
- **Geymsla:**
- **Skilyrði sem uppfylla skal varðandi geymslurými og -ílát:** Engin sérstök fyrirmæli.
- **Upplýsingar um geymslu í einni sameiginlegri geymsluaðstöðu:** Ekki krafist.
- **Frekari upplýsingar um geymsluskilyrði:** Hafið í lát tryggilega lokað og þétt.
- **Geymsluflokkur:** 3
- **Sértæk, endanleg notkun** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

LÍÐUR 8: Váhrifavarnir/persónuhlífur

- **Eftirlitsbreytur**

• **Innihaldsefni með viðmiðunarmörk sem fylgjast þarf með á vinnustað:**

13463-67-7 titanium dioxide

MEN (IS) Gildi til langs tíma: 6 mg/m³

xýlen

MEN (IS) Skammtímagildi: 442 mg/m³, 100 ppm
Gildi til langs tíma: 109 mg/m³, 25 ppm
H

IOELV (EU) Skammtímagildi: 442 mg/m³, 100 ppm
Gildi til langs tíma: 221 mg/m³, 50 ppm
Skin

(framhald á blaðsíðu 5)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 08.06.2022 Útgáfunúmer 2 (kemur í stað útgáfu 1)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP COLOR CREATIONS PRIMER GREY BRUSH CAN 100 ML

(frh. af síðu 4)

78-93-3 bútanón

MEN (IS)	Skammtímagildi: 900 mg/m ³ , 300 ppm Gildi til langs tíma: 145 mg/m ³ , 50 ppm H
IOELV (EU)	Skammtímagildi: 900 mg/m ³ , 300 ppm Gildi til langs tíma: 600 mg/m ³ , 200 ppm

107-98-2 1-metoxý-2-própanól

MEN (IS)	Skammtímagildi: 568 mg/m ³ , 150 ppm Gildi til langs tíma: 185 mg/m ³ , 50 ppm H
IOELV (EU)	Skammtímagildi: 568 mg/m ³ , 150 ppm Gildi til langs tíma: 375 mg/m ³ , 100 ppm Skin

100-41-4 etýlbensen

MEN (IS)	Skammtímagildi: 884 mg/m ³ , 200 ppm Gildi til langs tíma: 200 mg/m ³ , 50 ppm H
IOELV (EU)	Skammtímagildi: 884 mg/m ³ , 200 ppm Gildi til langs tíma: 442 mg/m ³ , 100 ppm Skin

1314-13-2 sinkoxíð

MEN (IS)	Gildi til langs tíma: 4 mg/m ³
----------	---

• **Nánari upplýsingar:** Listar sem voru gildir við framleiðslu voru hafðir til grundvallar.

• **Váhrifavarnir**

• **Viðeigandi tæknilegt eftirlit** Engin frekari gögn, sjá lið 7.

• **Ráðstafanir til að vernda einstaklinga, s.s. með notkun persónuhlífa**

• **Almennar verndar- og hreinlætisráðstafanir:**

Þvoið hendur fyrir vinnuhlé og eftir vinnu.

Forðast skal innöndun lofttegunda / reyks / úðæfnis.

• **Öndunarvörn**



Við skammvinn váhrif eða litla mengun skal nota öndunarhlífar með síu. Við mikil eða langvinn váhrif skal nota sjálfbirgðar öndunarhlífar.

A2/P3-sía

• **Handvörn**



Hlífðarhanskar

• **Hanskaefni**

Bútýlgúmmí, BR

Val á viðeigandi hönskum veltur ekki aðeins á efninu heldur einnig á gæðum þeirra sem er breytilegt frá framleiðanda til framleiðanda.

• **Gegnþrengingartími hanskaefnis**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Bútýlgúmmíhanskar sem eru 0,4 mm að þykkt og leysiefnaþol í 42-480 mínútur. Sem verndarráðstöfun mælum við með að notendur og ábyrgðaraðilar fyrir öryggi í vinnu geri ráð fyrir lengd leysiefnaþols sem nemur 42 mínútum. Skoðið gögnin í hluta 3 á þessu öryggisblaði. Gera má ráð fyrir lengri lengd þols í tilteknum tilvikum.

(framhald á blaðsíðu 6)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 08.06.2022 Útgáfunúmer 2 (kemur í stað útgáfu 1)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP COLOR CREATIONS PRIMER GREY BRUSH CAN 100 ML

(frh. af síðu 5)

· Hlíð argleraugu/andlitsvörn



Þétt hlífðargleraugu

LÍÐUR 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

· Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

· Almennar upplýsingar

· Eðlisástand

Vökvi

· Litur

Mismunandi með hliðsjón af litun

· Litur

Leysiefnakeimur

· Lyktarmörk

Ekki ákvarðað.

· Bræðslumark/frostmark

-97 °C

· Suðumark eða upphafssuðumark og suðumarksbil

111 °C

· Eldfimi

Eldfimt.

· Neðri og efri sprengimörk

· Neðra:

0,6 Vol %

0,6 %

· Efra:

20 Vol %

11,3 %

· Blossamark

25 °C

· Glóhitastig:

237 °C

201 °C

· Niðurbrotshitastig

Ekki ákvarðað.

· Sýrustig

Ekki ákvarðað.

· Seigja:

· Eðlisseygja í 20 °C

150 s (DIN 53211/4)

· Hreyfiaflfræðilegt:

Ekki ákvarðað.

· Leysni

· vatn:

Ekki erfitt að blanda.

· Deilistuðull n-oktanóls og vatns (logragildi)

Ekki ákvarðað.

· Gufuþrýstingur í 20 °C

0,7 hPa

0,68 hPa

· Eðlismassi og/eða hlutfallslegur eðlismassi

· Eðlismassi í 20 °C:

1,4 g/cm³

· Eðlismassi:

Ekki ákvarðað.

· Eðlismassi gufu:

Ekki ákvarðað.

· Aðrar upplýsingar

· Útlit:

· Gerð:

Vökvi

· Mikilvægar upplýsingar varðandi heilsuvernd og umhverfi og varðandi öryggi.

· Sprengifimi:

Varan er ekki sprengifim. Eigi að síður geta sprengifimar loft-/gufublöndur myndast.

· Leysainnihald:

· Lífrænir leysar:

28,0 %

· Lífræn rokefni (EB)

.

386,4 g/l

· VOC-EU%

28,00 %

· Innihald í föstum efnum:

71,8 %

(framhald á blaðsíðu 7)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 08.06.2022 Útgáfunúmer 2 (kemur í stað útgáfu 1)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP COLOR CREATIONS PRIMER GREY BRUSH CAN 100 ML

(frh. af síðu 6)

- Breytingar á aðstæðum
- Uppgufunarhraði Ekki ákvarðað.
- Upplýsingar að því er varðar flokka eðliscænnar hættu
- Sprengiefni Ógilt
- Eldfimar lofttegundir Ógilt
- Úðaefni Ógilt
- Oxandi lofttegundir Ógilt
- Lofttegundir undir þrýstingi Ógilt
- Eldfimir vökvar Eldfimir vökvi og gufa.
- Eldfim, föst efni Ógilt
- Sjálfh varfgjörn efni og blöndur Ógilt
- Loftkveikjandi vö kvar Ógilt
- Loftkveikjandi, föst efni Ógilt
- Sjálfhitandi efni og blöndur Ógilt
- Efni og blöndur sem mynda eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn Ógilt
- Oxandi vökvar Ógilt
- Oxandi föst efni Ógilt
- Lífræn peroxíð Ógilt
- Ætandi fyrir málma Ógilt
- Óvirkjuð, sprengifim efni Ógilt

LÍÐUR 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

- Hvarfgirni Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- Efnafraeðilegur stöðugleiki
- Varmaniðurbrot / ástand sem skal forðast: Ekkert niðurbrot ef notað er samkvæmt fyrirmælum.
- Möguleiki á hættulegu efnahvarfi Engin hættuleg efnahvörf þekkt.
- Skilyrði sem ber að varast Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- Ósamrýmanleg efni Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- Hættuleg niðurbrotsefni Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt.

LÍÐUR 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

- Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008
- Bráð eiturrhif

- Gildi fyrir banastyrk/miðgildisbanastyrk sem skipta máli fyrir flokkun:

xýlen

Um munn	LD50	3523 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	2000 mg/kg (rabbit)
Við innöndun	LC50 / 4 h	29000 mg/m3 (rat)

78-93-3 bútanón

Um munn	LD50	>2193 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	>5000 mg/kg (rabbit)
Við innöndun	LC50 / 4 h	34 mg/m3 (rat)

100-41-4 etýlbensen

Um munn	LD50	3500 mg/kg (rat)
---------	------	------------------

- Húðæting/húðerting ?
- Alvarlegur augnskaði/augnerting ?
- Næming öndunarfæra eða húðnæming ?

(framhald á blaðsíðu 8)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 08.06.2022 Útgáfunúmer 2 (kemur í stað útgáfu 1)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP COLOR CREATIONS PRIMER GREY BRUSH CAN 100 ML

(frh. af síðu 7)

- **Sértæk eiturrhif á markliffæri – várhif í eitt skipti** Getur valdið sljóleika eða svima.
- **Upplýsingar um aðra hættu**

- **Innkirtlatruflandi eiginleikar**

78-93-3 bútanón

Skrá II

LÍÐUR 12: Vistfræðilegar upplýsingar

- **Eiturrhif**

- **Eiturrhif á lífríki í vatni:**

xýlen

EC50 / 48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 96 h 13,5 mg/l (fish)

78-93-3 bútanón

LC50 / 48 h 308 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 72 h 1972 mg/l (Pseudokirchneriella Subcapitata)

LC50 / 96 h 2990 mg/l (fish)

- **Þrávirkni og niðurbhrjótanleiki** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- **Uppsöfnun í lífverum** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- **Hreyfanleiki í jarðvegi** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.
- **Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum**
- **PBT (þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð):** Á ekki við.
- **vPvB (efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli)** Á ekki við.
- **Innkirtlatruflandi eiginleikar** Upplýsingar um truflandi áhrif efnis á starfsemi innkirtla er að finna í 11. lið.
- **Önnur skaðleg áhrif**
- **Athugasemd:** Eitrað fiskum
- **Aðrar vistfræðilegar upplýsingar:**
- **Vatnshættuflokkur: Almenn hættulegt vatni**
Vatnshættuflokkur 2 (þýsk reglugerð) (Sjálfsmat): hættulegt fyrir vatn
Leyfið ekki vörunni að ná til grunnvatns, vatnsfalla eða skólpkerfa.
Hættulegt drykkjarvatni, jafnvel ef lítið magn kemst í jarðveg.
Einnig eitrað fiski og vatnasvifi.
Eitrað vatnalífverum

LÍÐUR 13: Förgun

- **Aðferðir við meðhöndlun úrgangs**
- **Ráðlegging** Má ekki farga með heimilisúrgangi. Komið í veg fyrir að varan komist í skólpkerfi.
- **Óhreinir umbúðir:**
- **Ráðleggingar:**
Förgun skal fylgja opinberum reglugerðum.
Förgun skal fylgja opinberum reglugerðum.

LÍÐUR 14: Upplýsingar um flutninga

- **UN-númer eða kenninúmer**

- **ADR, IMDG, IATA**

UN1263

- **Rétt UN-sendingarheiti**

- **Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)**

1263 MÁLNING, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

(framhald á blaðsíðu 9)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 08.06.2022 Útgáfunúmer 2 (kemur í stað útgáfu 1)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP COLOR CREATIONS PRIMER GREY BRUSH CAN 100 ML

(frh. af síðu 8)

- **Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG)** PAINT, MARINE POLLUTANT
- **Alþjóðasamband flugfélaga (IATA)** PAINT

- **Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga**
- **Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)**



- **Flokkur** 3 (F1) Eldfimir vökvar.
- **Merkimiði** 3

- **Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG)**



- **Flokkur** 3 Eldfimir vökvar.
- **Merkimiði** 3

- **Alþjóðasamband flugfélaga (IATA)**



- **Flokkur** 3 Eldfimir vökvar.
- **Merkimiði** 3

- **Pökkunarflokkur**
- **ADR, IMDG, IATA** III

- **Umhverfishættur** Varan inniheldur efni sem eru hættuleg fyrir umhverfið: Hydrocarbons, C10 aromatics, <1% naphthalene
- **Sjávarmengunarvaldur:** Tákn (fiskur og tré)
- **Sérstök merking (ADR):** Tákn (fiskur og tré)

- **Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda** Viðvörðun: Eldfimir vökvar.
- **Hættunúmer (Kemlerkóði):** 30
- **EMS-númer:** F-E, S-E
- **Hleðsluflokkur** A

- **Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi**
- **Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar** Á ekki við.

- **Flutningur / frekari upplýsingar:**

- **Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)**
- **Takmarkað magn (LQ)** 5L
- **Magn sem fellur undir undanþágu (EQ)** Kóði: E1
Hámarksnettómagn fyrir innri umbúðir: 30 ml
Hámarksnettómagn fyrir ytri umbúðir: 1000 ml
- **Flutningsflokkur** 3
- **Kóði fyrir takmarkanir vegna jarðganga** D/E
- **Athugasemdir:** > 450 l: 3 F1, III

- **Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG)**
- **Takmarkað magn (LQ)** 5L

(framhald á blaðsíðu 10)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 08.06.2022 Útgáfunúmer 2 (kemur í stað útgáfu 1)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP COLOR CREATIONS PRIMER GREY BRUSH CAN 100 ML

(frh. af síðu 9)

· Magn sem fellur undir undanþágu (EQ)	Kóði: E1 Hámarksnettómagn fyrir innri umbúðir: 30 ml Hámarksnettómagn fyrir ytri umbúðir: 1000 ml
· Athugasemdir:	> 30 l: 3, III
· „Leiðbeinandi UN-reglugerð“:	UN 1263 MÁLNING, 3, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

LÍÐUR 15: Upplýsingar varðandi regluverk

- Tilskipun 2004/42/EB
- Tilskipun 2012/18/ESB
- Tilgreind hættuleg efni - I. VIÐAUKI Ekkert innihaldsefna er skráð.
- Hættuundirflokkur (Seveso tilskipun)
E2 Hættulegt fyrir vatnsumhverfi
P5c ELDFIMIR VÖKVAR
- Þröskulds magn (tonn) að því er varðar vægari kröfur 200 t
- Þröskulds magn (tonn) að því er varðar strangari kröfur 500 t
- Innlendar reglugerðir:
- Aðrar reglugerðir, takmarkanir og bönn
- Sérlega varasöm efni (SVHC) - REACH, 57. gr.
Ekkert innihaldsefna er skráð.
- Efnaöryggismat Efnaöryggismat hefur ekki farið fram.

LÍÐUR 16: Aðrar upplýsingar

Þessar upplýsingar byggjast á núverandi þekkingu okkar. Þetta er ekki grundvöllur ábyrgðar fyrir neina tiltekna eiginleika vörunnar og mun ekki mynda lagalega gild, samningsbundin tengsl.

- Viðeigandi setningar
H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.
H226 Eldfimur vökvi og gufa.
H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
H312 Hættulegt í snertingu við húð.
H315 Veldur húðertingu.
H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
H332 Hættulegt við innöndun.
H335 Getur valdið ertingu í öndunarfarum.
H336 Getur valdið sljóleika eða svima.
H351 Grunað um að valda krabbameini.
H373 Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.
H400 Mjög eitrað lífi í vatni.
H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.
- Deild sem gefur út öryggisblað: R&D legislation and regulatory advisor
- Tengiliður: e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- Skammstafanir og upphafsstafir:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(framhald á blaðsíðu 11)

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 08.06.2022 Útgáfunúmer 2 (kemur í stað útgáfu 1)

Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: MOTIP COLOR CREATIONS PRIMER GREY BRUSH CAN 100 ML

(frh. af síðu 10)

IATA: International Air Transport Association
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 SVHC: Substances of Very High Concern
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Flam. Liq. 2: Eldfimir vökvar – Undirflokkur 2
 Flam. Liq. 3: Eldfimir vökvar – Undirflokkur 3
 Acute Tox. 4: Bráð eiturrhif – Undirflokkur 4
 Skin Irrit. 2: Húðæting/húðerting – Undirflokkur 2
 Eye Irrit. 2: Alvarlegur augnskaði/agnerting – Undirflokkur 2
 Carc. 2: Krabbameinsvaldandi áhrif – Undirflokkur 2
 STOT SE 3: Sérþæg eiturrhif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti) – Undirflokkur 3
 STOT RE 2: Sérþæg eiturrhif á marklíffæri (endurtekin váhrif) – Undirflokkur 2
 Asp. Tox. 1: Ásvelgingarhætta – Undirflokkur 1
 Aquatic Acute 1: Efni sem eru hættuleg fyrir vatnsumhverfi (skammtíma- (bráð) hætta fyrir vatnsumhverfi) – Undirflokkur 1
 Aquatic Chronic 1: Efni sem eru hættuleg fyrir vatnsumhverfi (langvarandi (langvinn) hætta fyrir vatnsumhverfi) – Undirflokkur 1
 Aquatic Chronic 2: Efni sem eru hættuleg fyrir vatnsumhverfi (langvarandi (langvinn) hætta fyrir vatnsumhverfi) – Undirflokkur 2
 Aquatic Chronic 3: Efni sem eru hættuleg fyrir vatnsumhverfi (langvarandi (langvinn) hætta fyrir vatnsumhverfi) – Undirflokkur 3